

Apresentando a nova AirPouch® 600™ – A última geração em sistemas de inflamento flexíveis e de alta velocidade para almofadas de preenchimento, embalagens de almofadamento e materiais para bloqueio e proteção

A nova AirPouch® 600™ é um sistema de embalagens de proteção ultraversátil, ideal para operações de alta produtividade e baixa manutenção. Esse sistema compacto e totalmente elétrico pesa apenas 13 kg e tem menos de 254 mm de altura. Pode ser usado como unidade de mesa autônoma ou integrado com diversos acessórios projetados para aumentar a eficiência.

Com capacidade para execução de até 23 metros de material por minuto, a AirPouch 600 tem um painel de controle amigável que elimina suposições do operador. As configurações de temperatura e soprador são predefinidas – basta selecionar a configuração de material e tamanho, e o sistema se ajusta automaticamente para desempenho otimizado. Ou defina os parâmetros mais adequados para a sua aplicação com o painel de controle fácil de usar. Um soprador de alta pressão maximiza a inflação e o rendimento, e o design de selador avançado garante que esses materiais de embalagem de proteção permaneçam inflados durante todo o ciclo de remessa.

Nosso design com materiais patenteados e sem uso de lâminas elimina o item de desgaste mais comum em sistemas de inflamento similares. Associado com o novo recurso de remoção de esteira sem ferramentas, a manutenção é simplificada e a confiabilidade de longo prazo é alcançada.

Mercados atendidos

- Atendimento de pedido pelo correio
- Entregas de farmácias
- Logística terceirizada
- Embalagens e entregas contratuais



Novo touchpad com configurações baseadas em ícones para facilidade de uso pelo operador

Máquina leve com footprint pequeno, que se encaixa sem esforço em qualquer operação

Um switch simples permite transição fácil de tubos para envolvimento para almofadas

O material em caixas é inflado desde o primeiro milímetro até o último, eliminando o desperdício que costuma ocorrer com embalagens de proteção enroladas



Características e benefícios

Rápido

Até 23 metros de produto por minuto

Controles Intuitivos

Predefinido para configurações otimizadas, mas pode ser ajustado pelo operador

Integração Fácil

O sensor de início automático liga todos os sistemas simultaneamente e sinaliza acessórios quando o sistema está em uso

Flexível

A AirPouch 600 é uma alternativa econômica e que economiza espaço, em relação às unidades de inflamento separadas. Um sistema único pode atender estações de embalagem únicas ou múltiplas, e todos os tipos de materiais podem ser combinados para cumprir os padrões mínimos do setor, incluindo:

- **As bolhas para almofadamento FastWrap™** contêm um design patenteado e com canais em colmeia, que permite embalagem multidirecional e proteção aprimorada para o produto.



- **Os tubos para bloqueio e proteção e as almofadas duplas FastWrap™** oferecem proteção leve e limpa para o produto, ao longo das bordas e em cantos.



- **As almofadas de preenchimento EZ-Tear™** oferecem uma perfuração exclusiva e patenteada entre cada almofada, para manuseio rápido e fácil, e separação de almofadas sem esforço.



Confiável

Todos os filmes AirPouch oferecem resistência superior a selagem e perfuração e são fornecidos por padrão em versões recicladas e biodegradáveis* EarthAware®. Esses materiais leves são embalados em caixas de alto rendimento para inflamento mediante demanda desde o primeiro milímetro até o último, eliminando o desperdício e reduzindo os custos de armazenamento e remessa.



Materiais correspondentes ao sistema



Serviço e suporte



Engenharia e integração personalizadas

Acréscimos opcionais

- Suporte ajustável
- Prateleira para materiais
- Enrolador FastWrap
- Distribuidores de almofadas padrão e personalizáveis
- Montagem em torre elevada
- Sensor
- Kit de conversão de 610 mm
- Pedal

Informações técnicas



— 604,5 mm de comprimento x 228,6 mm de largura —

Peso	13 kg
Elétrica	100-240 V, 1 fase, 50-60Hz, 2,4 kW

A AirPouch 600 também está disponível para compra para operações com volume menor.

*Biodegradação de 49,28% em 900 dias em condições atípicas. Não há evidência de biodegradação adicional. A Califórnia atualmente proíbe a rotulagem de qualquer produto plástico como biodegradável.

+55-11-3231-0956 apsbrasil@autobag.com.br airpouch.com.br

APS do Brasil Ltda. Av. Ipiranga, 318 – Bl.B – cj.302 – sala 01
São Paulo – SP – Brasil CEP 01046-010

Automated
PACKAGING SYSTEMS
do Brasil Ltda.

© Junho de 2019 Automated Packaging Systems. As Características, Opções e Especificações Técnicas estão sujeitas a alterações. O uso do símbolo © ou ™ indica que a Automated Packaging Systems, Inc. registrou ou de outra forma reivindica direitos de marcas nos EUA. Essas marcas também podem estar registradas em outros países e direitos de jurisdição podem se aplicar em países onde esses direitos são reconhecidos.