

Apresentação da impressora de transferência térmica grande AutoLabel 600™ – Impressão em linha superior e precisa para aumentar a produtividade em aplicações de embalagens com bolsas grandes

A impressora de transferência térmica AutoLabel 600™ habilita a impressão em linha de imagens, textos e códigos de barras diretamente em uma bolsa grande Autobag®, eliminando a necessidade de uma operação de etiquetagem separada.

Esta impressora é compatível com códigos de barras lineares e 2D com uma ampla variedade de simbologias para flexibilidade máxima em identificação de produtos, rastreamento e etiquetagem de conformidade. As fontes residentes e disponíveis para download são ideais para códigos de lotes ou datas e outras informações de produtos legíveis por pessoas; a impressão de imagens em alta resolução permite verificação visual e branding também na embalagem. A AutoLabel 600 imprime etiquetas com até 102 mm de largura e 508 mm de comprimento. O registro de impressão é garantido dentro de 1,6 mm e o Controle de Registro Alvo habilita ajustes de precisão enquanto a impressora está em funcionamento.

A cabeça de impressão inclinável facilita a troca e a manutenção das cabeças de impressão. Um Economizador de Fita minimiza o espaço vazio entre as etiquetas, eliminando o desperdício. A Fita de Transferência Térmica AutoLabel correspondente ao sistema resiste a arranhões, manchas e descamações, para imprimir etiquetas de alta qualidade, duráveis e nítidas. Essas fitas de transferência térmica ampliam a vida útil da cabeça de impressão e são feitas especialmente para uso em bolsas de polietileno.

A AutoLabel 600 usa o software de criação de etiquetas AutoLabel Designer™, que facilita projetar e administrar etiquetas personalizadas. A conectividade avançada com banco de dados habilita o armazenamento, o compartilhamento e a impressão de etiquetas.

Quando associado ao sistema de embalagens grandes Autobag 600 para embalagens com bolsas grandes, um sistema Print-n-Pack™ completo é obtido.

Mercados atendidos

- Aeroespacial e Defesa
- Embalagens de Vestuário e Acessórios
- Automotivo
- Eletrônicos
- Equipamentos e Fixadores
- Saúde
- Hobbies e Artesanato
- Produtos Residenciais
- Produtos Pessoais
- Produtos para Animais Domésticos
- Brinquedos



A cabeça de impressão inclinável simplifica a manutenção



Imprime imagens em alta resolução, textos e códigos de barras diretamente na bolsa



Faz ajustes de posicionamento precisos enquanto a impressora está em funcionamento



As portas USB, ethernet, serial e paralela facilitam a conexão em rede

*Visualização da impressora AutoLabel 600 com a embaladora Autobag 600

Características e benefícios

Um sistema de embalagem totalmente integrado é obtido associando-se a impressora AutoLabel 600 com a embaladora Autobag 600, em combinação com balanças, contadores ou transportadoras Autobag ou de terceiros

Múltiplas resoluções de cabeça de impressão disponíveis

- Cabeça de impressão de 203 dpi capaz de velocidades de até 203 mm por segundo
- Cabeça de impressão de 300 dpi capaz de velocidades de até 203 mm por segundo
- Cabeça de impressão de 406 dpi capaz de velocidades de até 203 mm por segundo



Códigos de barras lineares residentes

Código 3 de 9, UPC-A, UPC-E, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Std 2 de 5, Código 11, Código 93, Código 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, UPC com adendos de 2 e 5 dígitos, Postnet, UCC/EAN Código 128, Telepen, Planetcode, FIM, USPS-4 State

Simbologias de códigos de barras 2D residentes

MaxiCode, PDF417, USD-8, Datamatrix, QR Code, Codeablock, Code 16k, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, GS1 Databar

Fitas de transferência térmica AutoLabel

Garanta a máxima qualidade de impressão em bolsas Autobag e amplie a vida útil da cabeça de impressão



Acréscimos opcionais

- Software de criação de etiquetas AutoLabel Designer
- Ferramenta de alinhamento da cabeça de impressão
- Kit de peças sobressalentes

Informações técnicas (com Autobag 600)



← 1765 mm de comprimento x 1057 mm de largura (ajustável) →

Peso	231 kg com Autobag 600; 27 kg separado
Elétrica	Entrada universal: 110V a 240V AC, 50/60 Hz Consumo de energia: 1500 watts (VA) máx
Alimentação de ar	5 CFM/80 psi de ar limpo e seco
Tamanho das bolsas	L 102 a 406 mm C 127 a 660 mm
Tamanhos de etiquetas	Até 102 mm de largura; até 508 mm de comprimento



Bolsas e fitas correspondentes ao sistema e software de criação de etiquetas



Serviço e suporte



Engenharia e integração personalizadas

+55-11-3231-0956 ✉ apsbrasil@autobag.com.br 🌐 autobag.com.br

🏠 APS do Brasil Ltda. Av. Ipiranga, 318 – Bl.B – cj.302 – sala 01
São Paulo – SP – Brasil CEP 01046-010

© May 2019 Automated Packaging Systems. As Características, Opções e Especificações Técnicas estão sujeitas a alterações.
O uso do símbolo ® ou ™ indica que a Automated Packaging Systems, Inc. registrou ou de outra forma reivindica direitos de marcas nos EUA.
Essas marcas também podem estar registradas em outros países e direitos de jurisdição podem se aplicar em países onde esses direitos são reconhecidos.

**Automated**
PACKAGING SYSTEMS
do Brasil Ltda.