

Apresentação do Autobag® 500™ Sistema para Embalagens – O novo destaque em máquinas para embalagens com bolsas otimiza a confiabilidade, a flexibilidade e a ergonomia


A embaladora Autobag® 500™ é uma máquina de enchimento e selagem automática e com tecnologia avançada, projetada para confiabilidade, flexibilidade e otimização da produtividade das embalagens. Com capacidade para ciclar em velocidades superiores a 100 bolsas por minuto, este sistema foi projetado para maximizar o tempo de utilização da máquina e reduzir o custo total de propriedade.

A engenharia de última geração resultou em um design inovador e inerentemente seguro. Não são necessárias cortinas de luz ou interruptores de palma duplos para operações seguras com carga manual. Esta nova abordagem revolucionária fornece acesso não obstruído à bolsa aberta, facilitando uma carga mais rápida e ergonômica.

O sistema tem design simples, com poucas peças móveis, o que reduz o custo do ciclo de vida e aumenta o tempo de funcionamento. Controles da web com servoacionadores, junto com recursos de armazenamento de carga, reduzem a quantidade de bolsas na fila, eliminando os resíduos e reduzindo o tempo de troca.

A flexibilidade foi integrada no sistema, permitindo que a Autobag 500 atenda às necessidades de qualquer área de carga. A capacidade para configuração para acesso ao HMI pela esquerda ou direita, o interruptor de ciclo e a carga com rolo fornecem integração transparente em qualquer operação. O sistema também pode ser conectado em rede para integração completa com a estação de embalagem a fim de facilitar o monitoramento central; e a extração de informações de produtividade pode ser manipulada para análise detalhada.

Quando usada com as legítimas bolsas em rolo pré-abertas Autobag, a Autobag 500 é uma revolução em embalagens com bolsas confiáveis e flexíveis, apoiadas pela engenharia e a rede de serviços em campo mais abrangentes do setor.



Integra-se facilmente em impressoras em linha, contadores, balanças e transportadores para embalagem semiautomático ou totalmente automático



Componentes modulares e acesso a serviço dedicado simplificam a manutenção e os reparos para maximizar o tempo de funcionamento



Mercados atendidos

- Aeroespacial e Defesa
- Embalagens de Vestuário e Acessórios
- Automotivo
- Eletrônicos
- Equipamentos e Fixadores
- Saúde
- Hobbies e Artesanato
- Produtos Residenciais
- Produtos Pessoais
- Produtos para Animais Domésticos
- Brinquedos



A tela de controle AutoTouch™ acessa tutoriais do operador, sistema de ajuda, diagnósticos integrados e monitoramento do desempenho



Desbobinador multiposições com controle de tensão simplifica as trocas



Características e benefícios

Mais opções

Mais opções de tamanho de bolsas: de 51 mm L x 63,5 mm C até 305 mm L x 508 mm C (o comprimento de 914 mm não é compatível)

Dinamizada

Servomotores controlados por processador, capacidade para conexão de rede Ethernet e integração dinamizada com design mecânico flexível

Compacta

O footprint compacto minimiza o espaço ocupado

Ajustável

Ajuste de altura simples e rodinhas para conforto e portabilidade pelo operador

Flexível

Passagem ajustável de até 127 mm para flexibilidade máxima e eficiência de embalagem



Suprimento maior

Oferecemos mais de 100 estilos de bolsas padrão e fabricamos bolsas personalizadas, incluindo impressão em até 10 cores e diversas características especiais



Garantia de qualidade consistente

O novo design da área de selagem de bolsas, combinado com o controle de temperatura aprimorado e niveladores de selo opcionais, garantem selos uniformes e com alta qualidade



Acréscimos opcionais

- Gama de funis em linha
- Niveladores de Selo
- Desbobinador elevado
- Sistema de contagem SimpleCount™
- Bandeja de carga do produto

Informações técnicas



Peso	159 kg
Elétrica	Entrada Universal: 110V a 240V VCA, 50/60 Hz Consumo de Energia: 1500 Watts (VA) máx
Alimentação de ar	5 CFM/80 psi de ar limpo e seco
Passagem	127 mm máx
Espessura das bolsas	27,7 – 101,6 µm
Tamanho das bolsas	L 51 mm a 305 mm C * 63,5 mm a 508 mm <small>*Existem duas versões, Longa e Curta. O comprimento mínimo da configuração longa é 127 mm e da configuração curta é 63,5 mm.</small>
Capacidade de peso	Até 2,3 kg (com prateleira de carga)

 **Bolsas correspondentes ao sistema**

 **Serviço e suporte**

 **Engenharia e integração personalizadas**

+55-11-3231-0956  apsbrasil@autobag.com.br  autobag.com.br

 APS do Brasil Ltda. Av. Ipiranga, 318 – Bl.B – cj.302 – sala 01
São Paulo – SP – Brasil CEP 01046-010

© Agosto de 2017 Automated Packaging Systems. As Características, Opções e Especificações Técnicas estão sujeitas a alterações. O uso do símbolo ® ou ™ indica que a Automated Packaging Systems, Inc. registrou ou de outra forma reivindica direitos de marcas nos EUA. Essas marcas também podem estar registradas em outros países e direitos de jurisdição podem se aplicar em países onde esses direitos são reconhecidos.

**Automated
PACKAGING SYSTEMS**
do Brasil Ltda.