

Apresentação do Autobag® 550™ Sistema para Embalagens – Embalagens da próxima geração que otimizam a flexibilidade para operações de fulfillment, curto prazo e sob demanda

A embaladora Autobag® 550™ é uma máquina de enchimento e selagem automática e com tecnologia avançada, projetada para confiabilidade, flexibilidade e otimização da produtividade das embalagens. Com capacidade para ciclar com velocidades até 45 bolsas por minuto, este sistema foi projetado para maximizar o tempo de utilização da máquina e reduzir o custo total de propriedade.

A impressão na bolsa seguinte é obtida com uma imprimer de transferência térmica avançada, posicionada diretamente sobre a bolsa seguinte que será carregada. Isso garante precisão e eficiência em aplicações que requerem trocas frequentes de produtos e etiquetas, impede o enfileiramento de produtos e elimina uma operação de etiquetagem separada.

A engenharia de última geração resultou em um design inovador e inerentemente seguro. Não são necessárias cortinas de luz ou interruptores de palma duplos para operações seguras com carga manual. Esta nova abordagem revolucionária fornece acesso não obstruído à bolsa aberta, facilitando uma carga mais rápida e ergonômica.

O sistema tem design simples, com poucas peças móveis, o que reduz o custo do ciclo de vida e aumenta o tempo de funcionamento. Controles da web com servoacionadores, junto com recursos de armazenamento de carga, reduzem a quantidade de bolsas na fila, eliminando os resíduos e reduzindo o tempo de troca.

A flexibilidade foi integrada no sistema, permitindo que a Autobag 550 atenda às necessidades de qualquer área de carga. A capacidade para configuração para acesso ao HMI pela esquerda ou direita, o interruptor de ciclo, e a carga com rolo ou com fita fornecem integração transparente em qualquer operação. O sistema também pode ser conectado em rede para integração completa com a estação de embalagem a fim de facilitar o monitoramento central; e a extração de informações de produtividade pode ser manipulada para análise detalhada.

Quando usada com as legítimas bolsas em rolo pré-abertas Autobag, a Autobag 550 é uma revolução em embalagens com bolsas confiáveis e flexíveis, apoiadas pela engenharia e a rede de serviços em campo mais abrangentes do setor.

Mercados atendidos

- Atendimento de pedido pelo correio
- Atendimento de receitas médicas pelo correio
- Atendimento de pedido por catálogo
- Distribuição de peças sobressalentes
- Produção de curto prazo com trocas frequentes em qualquer mercado




A impressão na bolsa seguinte evita enfileiramento de produtos e reduz desperdícios



Desbobinador multiposições com controle de tensão simplifica as trocas



A tela de controle AutoTouch™ acessa tutoriais do operador, sistema de ajuda, diagnósticos integrados e monitoramento do desempenho



O novo design da área de selagem de bolsas, combinado com o controle de temperatura aprimorado e niveladores de selo opcionais, garantem selos uniformes e com alta qualidade

Características e benefícios

Dinamizada

Servomotores controlados por processador, capacidade para conexão de rede Ethernet e integração dinamizada com design mecânico flexível

Mais opções

Mais opções de tamanho de bolsas: de 51 mm L x 127 mm C até 305 mm L x 508 mm C (o comprimento de 914 mm não é compatível)

Compacta

O footprint compacto minimiza o espaço ocupado

Ajustável

Ajuste de altura simples e rodinhas para conforto e portabilidade pelo operador

Opções de configuração

Integra-se facilmente com sistemas de outros fornecedores para aplicações de atendimento de pedidos pelo correio



Facilidade de manutenção

Componentes modulares e acesso a serviço dedicado simplificam a manutenção e os reparos para maximizar o tempo de funcionamento



Flexível

Passagem ajustável de até 127 mm para flexibilidade máxima e eficiência de embalagem



Acréscimos opcionais

- Leitor de código de barras portátil ou de mesa
- Gama de funis em linha
- Niveladores de Selo
- Desbobinador elevado
- Sistema de contagem SimpleCount™

Informações técnicas



1638,3 mm de comprimento x 955 mm de largura (ajustável)

Peso	177 kg
Elétrica	Entrada Universal: 110V a 240V VCA, 50/60 Hz Consumo de Energia: 1500 Watts (VA) máx
Alimentação de ar	5 CFM/80 psi de ar limpo e seco
Passagem	127 mm máx
Espessura das bolsas	27,7 – 101,6 µm
Tamanho das bolsas	L 51 mm a 305 mm C 127 mm a 508 mm
Capacidade de peso	Até 2,3 kg (com prateleira de carga)

 **Bolsas correspondentes ao sistema**

 **Serviço e suporte**

 **Engenharia e integração personalizadas**

+55-11-3231-0956  apsbrasil@autobag.com.br  autobag.com.br

 APS do Brasil Ltda. Av. Ipiranga, 318 – Bl.B – cj.302 – sala 01
São Paulo – SP – Brasil CEP 01046-010

© Agosto de 2017 Automated Packaging Systems. As Características, Opções e Especificações Técnicas estão sujeitas a alterações. O uso do símbolo ® ou ™ indica que a Automated Packaging Systems, Inc. registrou ou de outra forma reivindica direitos de marcas nos EUA. Essas marcas também podem estar registradas em outros países e direitos de jurisdição podem se aplicar em países onde esses direitos são reconhecidos.

**Automated**
PACKAGING SYSTEMS
do Brasil Ltda.