

Novas embaladoras de mesa Autobag® PaceSetter PS 125™ – A última palavra em sistemas para embalagens com carga manual

As embaladoras de mesa Autobag® PaceSetter PS 125™ e PS 125 OneStep™ foram projetadas especificamente para trazer simplicidade, versatilidade, qualidade e valor para as aplicações de embalagens com carga manual.

Operando a velocidades de até 25 bolsas por minuto (15 BPM na versão OneStep), os sistemas para embalagens PS 125 oferecem engenharia inovadora em um design simples de mesa. A PS 125 tem footprint pequeno (559 mm x 483 mm) e pesa apenas 37 kg. O design silencioso e totalmente elétrico não requer ar comprimido, o que torna a unidade altamente adaptável em qualquer ambiente de produção de volume baixo a médio.

A PS 125 é fácil de operar, com um visor simples que habilita acesso fácil a parâmetros operacionais, configuração de trabalho, armazenamento de trabalho e diagnósticos do sistema embarcados. A plataforma giratória bloqueável exclusiva combina-se com o recurso AutoThread™ para fornecer manuseio e troca ergonômicos de bolsas Autobag em um rolo. As bolsas são indexadas automaticamente, carregadas manualmente e depois seladas usando a função Push-to-Seal™, um pedal padrão, ou com controle de ciclo automático.

A PaceSetter PS 125 OneStep™ inclui as mesmas conveniências da PS 125 padrão, com o acréscimo de uma impressora PH 412 integrada. Com tecnologia de impressão de bolsas ordenadas, ideal para execuções curtas e fulfillment de pedidos, a PS 125 OneStep tem capacidade para imprimir imagens em alta resolução, textos e códigos de barras diretamente na bolsa, eliminando a necessidade de operação de etiquetamento separada. A cabeça de impressão inclina-se para trás para manutenção fácil e o software de design de etiquetas AutoLabel™ opcional simplifica a criação de etiquetas.

Usando bolsas em rolo pré-abertas com correspondência ao sistema Autobag em tamanhos de até 267 mm de largura e 432 mm de comprimento, as PaceSetter PS 125 e PS 125 OneStep oferecem uma solução para embalagens simplificada e com eficácia de custos.



O recurso de impressão de bolsas ordenadas garante maior precisão e elimina o enfileiramento de produtos em aplicações de fulfillment de pedidos*



Armazena trabalhos para repetição posterior usando controles fáceis de usar pelo operador



Mercados atendidos

- Aeroespacial e Defesa
- Embalagens de Vestuário e Acessórios
- Automotivo
- Eletrônicos
- Alimentos
- Equipamentos e Fixadores
- Saúde
- Hobbies e Artesanato
- Produtos Residenciais
- Pedidos pelo Correio e Entregas de Farmácias
- Produtos Pessoais
- Produtos para Animais Domésticos
- Brinquedos



A área para carga aberta e a barra de selagem controlada maximizam a flexibilidade para carga e a segurança do operador



A plataforma giratória bloqueável e o recurso AutoThread™ facilitam o acesso às bolsas e as trocas

*Apenas na versão PS 125 OneStep

Características e benefícios

Sistema totalmente elétrico

Sem necessidade de ar comprimido para operar

Fácil de usar pelo operador

Estrutura de menus com navegação simples, inclui armazenamento de trabalhos para repetição, e diagnósticos integrados para maximizar a produtividade e o tempo de funcionamento

Capacidades de impressão

Imprime imagens em alta resolução, textos e códigos de barras diretamente na bolsa*; cabeça de impressão que se inclina para trás para manutenção fácil

Compacta

O design compacto é ideal para operações de embalagens com volume baixo a médio

Controle de filme

Montagem com compensador para controle positivo da rede de bolsas, com posicionamento preciso para impressão em linha*, carga e selagem



Suporte para bolsas

Prateleira com suporte para bolsas multiposicionável para flexibilidade



Manutenção fácil

A impressora com inclinação para trás* habilita manutenção rápida e fácil e tem correspondência ao sistema para a mais alta qualidade de impressão usando a AutoLabel™ Thermal Transfer Ribbon



Acréscimos opcionais

- Deflatores de bolsas
- Funis simples
- AutoLabel™ Designer Software*

Informações técnicas

PS 125



483 mm de comprimento x 559 mm de largura

PS 125 OneStep



483 mm de comprimento x 559 mm de largura

PS 125

Peso	37 kg
Elétrica	110/220 VCA; 50/60 Hz; 5,0/2,7 Amps
Passagem	Até 86 mm
Espessura das bolsas	25 – 102 µm
Tamanho das bolsas	51 mm a 267 mm C 102 mm – 432 mm

PS 125 OneStep

Peso	50 kg
Elétrica	110/220 VCA; 50/60 Hz; 5,0/2,7 Amps
Passagem	Até 86 mm
Espessura das bolsas	25 - 102 µm
Tamanho das bolsas	51 mm a 267 mm C 102 mm – 432 mm

 **Bolsas correspondentes ao sistema**

 **Serviço e suporte**

 **Engenharia e integração personalizadas**

*Apenas na versão PS 125 OneStep

 +55-11-3231-0956  apsbrasil@autobag.com.br  autobag.com.br

 APS do Brasil Ltda. Av. Ipiranga, 318 – Bl.B – cj.302 – sala 01
São Paulo – SP – Brasil CEP 01046-010

© Maio de 2017 Automated Packaging Systems. As Características, Opções e Especificações Técnicas estão sujeitas a alterações. O uso do símbolo ® ou ™ indica que a Automated Packaging Systems, Inc. registrou ou de outra forma reivindica direitos de marcas nos EUA. Essas marcas também podem estar registradas em outros países e direitos de jurisdição podem se aplicar em países onde esses direitos são reconhecidos.

 **Automated
PACKAGING SYSTEMS**
do Brasil Ltda.